



# CITYCAM ONE

- ✓ Розширений ШІ
- ✓ Класифікація транспортних засобів
- ✓ Подвійний сенсор
- ✓ Універсальність

- Зона з низькими викидами
- Регулювання дорожнього руху
- Сканування кодів контейнерів
- Обмеження руху в місті

## Апаратне забезпечення

• Сенсори (ІЧ та видиме світло) [МП]	2 [2]
• Розмір пікселів	1920*1080
• ANPR-процесор	Спеціальний процесор для ШІ
• Зображень на секунду [кадр/с]	Макс. 30
• Варіанти об'єктивів [мм]	12, 16 та 25 (35)
• Відстань зчитування	до 34 метрів
• Освітлення [нм]	850
• Змінна LED-панель	Так
• Внутрішня пам'ять MicroSD	64-256 ГБ
• USB 3.0	Так
• GNSS-позиціонування (GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo)	За бажанням

## Моніторинг

• Внутрішня температура та вологість	Так
• SNMP-протокол для моніторингу	Так

## Програмне забезпечення

• Вбудований штучний інтелект ANPR OCR-модуль для Європи	OCR-модуль для Європи (доступні Глобальні модулі)
• Додатковий штучний інтелект	За бажанням, запитуйте про різні модулі розпізнавання
• Шифрування	AES256
• Підвищення якості зображення (яскравість, контрастність і баланс білого)	Так, автоматично
• Потокове передавання MJPEG та H264/H265	Так
• Стиснення зображень	JPEG, коефіцієнт стиснення регулюється
• Синхронізація часу	NTP (через мережу та/або GNSS)
• Протокол передачі даних	JSON, UTMC, XML

## З'єднання

• Безпроводний модем (3G / 4G CAT12 / 4G LTE)	За бажанням
• Wi-Fi, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 / 5 ГГц	За бажанням
• Ethernet RJ45 (10/100/1000 Мбіт/с)	Так
• Bluetooth, v4.1, макс. 3 МБ/с	За бажанням
• Роз'єм Ethernet та роз'єм живлення	Так (за бажанням, один гібридний роз'єм)

## Живлення

• Джерело живлення	12-24 В постійного струму
• Потужність	20 Вт
• З внутрішнім запобіжником	Так
• Захист підключення живлення	Так
• Захист від блискавки*	Так (*в регіоні)

## Операційна система

• Ubuntu	Так
----------	-----

## Корпус

• Розмір Ш*В*Д [мм]	144*135*470 (разом з сонцезахисним козирком)
• Вага [кг]	4

## Сертифікація

• CE	Так
• IP66	Так